

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	19,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	160,00m
Laize	20,80cm

Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	18,50cm
Origine	France
Ecolabel	05/029

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui

Embout	Oui
--------	-----

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

### Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques Autocut, Tempo et sensorcut

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



Allongement longitudinal	10,00 %
Résistance sens traction	740,00 N / m
Résistance sens traction - humide	150,00 N / m
Résistance sens travers	320,00 N / m
Résistance sens travers - humide	50,00 N / m
Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
Azurant optique	NO/NON

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 960,00

### Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	7,59		
Longueur cm	55,50		
Largeur cm	37,00		
Hauteur cm	22,00		
Code EAN	3378921336032		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	8
UV par palette	32
Hauteur palette en m	1,91
Volume UV en m3	0,0437