

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC  
Grammage par pli 19,00g / m<sup>2</sup>  
Nombre de plis 2  
Gaufrage DESL 40 pt  
Longueur 150,00m  
Laize 19,40cm

Diamètre mandrin 39,50mm  
Mandrin déchirable Non  
Diamètre extérieur 19,00cm  
Origine France  
Ecolabel 05/001/064

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui  
Traitement WS Oui  
Coefficient d'absorption 6,00 g/g  
Vitesse d'absorption 4,00 s

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

### Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques  
01DE8901 01DE8401 01DE8201

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

### Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	6,63		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378921212039		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0420