

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	CHAMOIS
Grammage par pli	19,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	LISSE
Nombre de formats	1 000
Perforation	30,00cm
Laize	20,90cm

Surface / Feuille	627,00cm ²
Diamètre mandrin	76,50mm
Mandrin déchirable	Oui

Diamètre extérieur	26,00cm
Origine	France

COMPOSITION

ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Non	Allongement longitudinal	14,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	420,00 N / m
		Résistance sens traction - humide	70,00 N / m
		Résistance sens travers	260,00 N / m
		Résistance sens travers - humide	35,00 N / m

Azurant optique NO/NON

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.000,00

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Tous travaux d'essuyage industriel

Présentation :

Essuyage industriel polyvalent

Recommandation :

A utiliser avec les devidoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

Bénéfices client :

Economique et performant Plus d'autonomie

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids kg	4,77		
Longueur cm	52,00		
Largeur cm	26,00		
Hauteur cm	20,90		
Code EAN	3378921849013		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	10
UV par palette	60
Hauteur palette en m	2,24
Volume UV en m3	0,0281