

GANTS TRICOTES KEVLAR ANTI-COUPURE ET ANTI-CHALEUR

Réf. 4655

FICHE TECHNIQUE



DIMENSIONS

| | |
|---------------|------|
| Taille | 10 |
| Longueur (cm) | 27 |
| Réf. | 4655 |

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Gants **anti-coupure et anti-chaueur**
- **Doublure** en coton épais
- Gants en **Kevlar® tricoté lourd**
- Isolation thermique : 250°C

AVANTAGES SPECIFIQUES

- **Anti-coupure**
- **Anti-chaueur**
- **Bonne résistance à la déchirure**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Manutention **d'objets coupants**
- Protection de **la chaleur**
- Profilé alu / métal
- **Manutention en métallurgie et sidérurgie**

CONDITIONNEMENT

- Emballés par 5 paires
- Carton de **50 paires**

NORMALISATION


Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 5980 Issue 1

Délivrée par **SATRA (organisme n° 0321)**

EN 420:2003 + A1:2009

ET EN 388:2003



254X

- **Abrasion** = 2/4
- **Coupure** par tranchage = 5/5
- **Déchirure** = 4/4
- **Perforation** = X

EN 407:2003



42XXXXX

- Résistance à **l'inflammabilité** = 4/4
- Résistance à la **chaleur de contact** = 2/4
- Résistance à la **chaleur convective** = X
- Résistance à la **chaleur de contact** = X
- Résistance à de **petites projections de métal en fusion** = X
- Résistance à **d'importantes projections de métal en fusion** = X