

## sols protégés



# Xk 309

## Emulsion pour sols spécifiques Haute résistance, forte brillance



Elle est destinée à la protection des sols lavables tels que béton, bitume, asphalte, pierres mais également thermoplastiques.

Elle laisse un fort brillant après application, résiste aux U.V et est non glissante.

Elle peut également servir de bouche-pores.

Elle est très résistante au trafic important et peu sensible aux détergents alcalins.

Peut se lustrer à basse et haute vitesse.

Existe teintée en noir et est le produit idéal pour la rénovation des sols pastillés noirs.

Existe également parfumée (floral).

### Mode d'emploi

Avant application, il convient de décaper parfaitement le sol avec le décapant approprié.

Rincer et vérifier que le pH au sol soit compris entre 7 et 8.

Sur sol parfaitement sec, appliquer une ou deux couches de XK 309, séparées de 20 à 30 minutes, à l'aide d'un applicateur ou par pulvérisation suivi d'un étendage au balai de soie pour les grandes surfaces.

Entretien avec un détergent neutre ou un régénérant.

Lustrage à la haute ou basse vitesse.

### Précautions d'utilisation

Eviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l'épiderme.

Respecter les temps de séchage de 20 à 30 minutes entre les couches. Ne pas remettre le produit inutilisé dans le bidon.

Vérifier le pH au sol avant la mise en émulsion. Celui-ci conditionne la durée de vie du traitement.

Effectuer un essai de consommation sur les sols très poreux.

XK 309 est difficilement décapable, il n'est donc pas conseillé de l'utiliser aux endroits où un décapage fréquent est nécessaire.

Température d'utilisation : minimum 5°C.

Stocker à l'abri du gel.

### Données techniques

Aspect : liquide blanc ou noir opaque

pH : 7,5 à 8,1

Densité : 1,02 à 1,04

Consommation: 1L/30 à 50 m<sup>2</sup> par couches.

- Sols poreux : béton, pierre, carrelage : 1L/30 m<sup>2</sup> en 1<sup>o</sup> couche, 1L/50 m<sup>2</sup> en 2<sup>o</sup> couche.

- Sols très poreux (enrobé) : 1L/7 à 10 m<sup>2</sup> en 1<sup>o</sup> couche, 1L/10 à 15 m<sup>2</sup> en 2<sup>o</sup> couche.

### Législation :


- Sécurité : risque d'effet sensibilisant pour la peau. Risque d'effet irritant pour la peau, le contact prolongé peut augmenter cet effet selon la Directive dite "toutes préparations" 1999/45/CE et ses adaptations.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le *personnel médical*.

- Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

**Emballage :** bidons de 10 litres.

28/08/06 Ind. 5



**EYREIN**  
industrie

Z.I. La Croix-St-Pierre  
19800 EYREIN

Tél. 05 55 27 65 27

Fax 05 55 27 66 08