



Collonges

Régénérant filmogène

Produit destiné à l'entretien des sols protégés ou non.

Il protège, régénère et fait briller les sols lavables à l'eau (PVC, Carrelages, thermoplastiques, ...).

" PROTECTION " : Utilisé pur, COLLONGES se comporte comme une émulsion autolustrante non glissante.

" REGENERATION " : Utilisé dilué, COLLONGES nettoie et dépose un léger film protecteur sur les sols déjà traités.

" BRILLANCE " : COLLONGES contient des polymères qui apportent brillance et éclat aux sols. Ces polymères forment un film résistant qui se lustre avec une monobrosse.

Peut se lustrer à basse, haute et très haute vitesse.

S'utilise manuellement ou à l'autolaveuse.



Mode d'emploi

Traitement : procéder à un balayage humide de la surface à traiter, puis appliquer plusieurs couches croisées du produit pur à l'aide d'un applicateur ou d'un mouilleur.

Entretien : diluer le produit dans l'eau de 1 à 1,5 % pour une utilisation en autolaveuse et de 2 à 3 % en usage manuel. Pour accentuer la brillance, lustrer après séchage avec une monobrosse équipée d'un disque blanc.

Précautions d'utilisation

Eviter les projections oculaires et le contact prolongé avec l'épiderme.

Ne pas utiliser sur sols non résistants à l'eau.

Stocker à l'abri du gel. Ne pas remettre le produit inutilisé dans le bidon.

Données techniques

Aspect : blanc, laiteux

pH : 8,0

Densité : 1,02

Consommation : pur 1 litre pour 40 à 60 m² par couche, dilué 1 à 2 litres pour 600 m².

Législation :

- Sécurité : cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé selon la Directive dite "toutes préparations" 1999/45/CE et ses adaptations.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

- Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Emballage : carton de 4 bidons de 5 litres.

20/11/08 Ind.5



Z.I. La Croix-St-Pierre
19800 EYREIN

Tél. 05 55 27 65 27

Fax 05 55 27 66 08